KONICA MINOLTA

bizhub C3110

- Spalvinis A4 daugiafunkcis įrenginys
- Iki 31 psl. per min.

Funkcionalumas

Kopijavimas
- Spalvinis
- Vienspalvis

Spausdinimas
- Spalvinis
- Vienspalvis
- PCL/PS
- Vietinis/Tinklinis
- USB

Skenavimas
- Spalvinis
- Vienspalvis
- TWAIN tinkle
- Skenavimas į:
  - el.paštą;
  - SMB
  - FTP
  - kietąjį diską
  - USB
  - DPWS

Faksas
- Super G3 Fax
- PC-Fax

Giving Shape to Ideas

Aprašymas

bizhub C3110	A4 daugiafunkcis įrenginys, kurio greitis 31 vienspalvis ir spalvinis psl./min. Standartinis spausdinimo valdiklis Emperon™ su PCL, PostScript ir papildomu XPS palaikymu. Popieriaus talpa 250 lapų ir 100 lapų rankinis padavimas. Automatinis dvipusio padavimo dangtis ir dvipusis spausdinimas standartinėje komplektacijoje. Taip pat standarte 1 GB atmintis ir Gigabit Ethernet tinklo plokštė.
PF-P14 Universalus stalčius	A4; 500 lapų; iki 90 g/m²
SCD-25 Spintelė	Popieriaus ar kt. saugojimui
HD-P06 Kietasis diskas	320 GB kietasis diskas[1]

1 GB Atmintis	Atminties praplėtimas
FK-512 Fakso plokštė	Super G3 faksas, skaitmeninio fakso galimybės
MK-P04 Fakso parengimo priedas	Fakso plokštės parengimo priedas
ID kortelių skaitytuvas	Įvairių technologijų ID kortelėms[1]
LK-106 Barkodai	Palaiko Barkodų spausdinimą[1]
LK-107 Unikodai	Palaiko Unikodų spausdinimą[1]
LK-108 OCR A ir B šriftai	Palaiko OCR A ir B šriftų spausdinimą[1]
LK-111 ThinPrint® klientas	Persiunčiamų duomenų glaudinimui
SX-BR-4600 Bevielis tinklas	Bevielio tinklo jungtis
EH-C591 Susegimo priedas	50 lapų susegimas

Techninė specifikacija

SISTEMOS FUNKCIJOS

Atmintis	1 GB (standartas) 2 GB (papildomai)
Kietasis diskas	320 GB (papildomai)
Sąsaja	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Interneto protokolai	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatinis originalų padavimas	Iki 50 originalų; A6–A4; 50-110 g/m² RADF
Originalo formatas	A6–A4; kitų nustatymų
Popieriaus svoris	60–210 g/m²
Popieriaus padavimas	Standartas: 350 lapų; Maks.: 850 lapų
Stalčius 1	250 lapų; A6–A4; 60–210 g/m²
Stalčius 2 (papildomai)	500 lapų; A4; 60–90 g/m²
Rankinis padavimas	100 lapų; A6–A4; kitų nustatymų, 60–210 g/m²
Automatinis dvipusis	A4; 60–210 g/m²
Popieriaus išvedimas	Maks.: 150 lapų
Mėnesio apkrovimas	Rekomenduojamas: 6 500 puslapių; Maks.[2]: 120 000 puslapių;
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda 5 000 puslapių; CMY 5 000 puslapių
Ryškinimo mazgo resursas	Juoda 25 000 puslapių; CMY 25 000 puslapių
Elektros sąnaudos	220–240 V / 50/60 Hz mažiau nei 1.2 kW (sistemos)
Matmenys	447 x 544 x 500 mm (P x I x A)
Svoris	Apie 30 kg

KOPIJAVIMO FUNKCIJOS

Kopijavimas	Elektrostatinis lazerinis kopijavimas, tandeminis, netiesioginis
Spausdinimo milteliai	Simitri® HD polimerizuoti spausdinimo milteliai
Kopijavimo/spausdinimo greitis A4 (viespalvis/spalvinis)	Iki 31 psl. per min.
Automatinis dvipusis A4 (viespalvis/spalvinis)	Iki 31 psl. per min.
Pirma kopija/spaudas (viespalvis/spalvinis)	13 sek. 17 sek.
Įšilimo laikas	Apie 38 sek.[3]
Skiriamoji geba	600 x 600 dpi
Pustoniai	256
Multicopy	1–99
Originalo formatas	A6–A4
Didinimas-mažinimas	25–400 % (1% žingsniu); automatinis
Kitos funkcijos	Dvipusis kopijavimas; ID kortelės kopijavimas; 2 viename; 4 viename; plakato spausdinimo režimas; ryškumo reguliavimas

SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

Skiriamoji geba	1 200 x 1 200 dpi
Emuliacija	PCL 5e/c; PostScript 3 PDF 1.7; XPS[1]
Tvarkyklės	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix
Spausdinimo šriftai	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin
Kitos funkcijos	Direct print[1] of TIFF, XPS[1], PDF and JPEG; XPS[1] and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); saugus spausdinimas[1]; apjungimas; n viename; plakatų spausdinimas; formos uždėjimas; vandens ženklų užnešimas

SKENAVIMO FUNKCIJOS

Greitis (viespalvis/spalvinis)	Iki 30 psl. per min.
Skiriamoji geba	Maks.: 600 x 600 dpi
Skenavimo būdai	Skenavimas į: el. paštą, SMB, FTP, USB, kietąjį diską[1], DPWS; Tinklinis TWAIN skenavimas
Bylų formatai	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS[1]
Adresatų	250 (kartu su faksu); LDAP palaikymas

FAKSIMILINĖS FUNKCIJOS (PAPILDOMAI)

Standartas	Super G3 (optional)
Pranešimo perdavimas	Analoginis; PC-Fax
Skiriamoji geba	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Modemo greitis	Iki 33.6 Kbps
Adresatų	250 (kartu su faksu); LDAP palaikymas
Kitos funkcijos	persiuntimas; siuntimo laiko atidėjimas; PC-Fax

KITOS SAVYBĖS

Saugumas	ISO 15408 EAL3 (analizuojamas)[1]; IP filtravimas ir prieigų blokavimas; SSL2[1]; SSL3[1] ir TSL1.0 tinklo komunikacijos[1]; IPsec palaikymas[1]; IEEE 802.1x palaikymas[1]; vartotojo autentifikacija[1]; apsaugotas spausdinimas[1]; HDD perrašymas (8 tipai)[1]; HDD duomenų kodavimas[1]
Apskaita	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

[1] HD-P06 papildomas kietasis diskas sudaro galimybes naudoti apsaugotą spausdinimą, patvirtinktada-spausdink, spausdinti ir sulaikyti, spaudinių saugojimą, XPS emuliaciją, i-Option palaikymą, ID kortelių skaitytuvą.
[2] Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.
[3] Įšilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.