



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Spalvinis A3 daugiafunkcis įrenginys

bizhub
i-SERIJA
IŠMANIAM
DARBUI
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

PRIVALUMAI



Intuityvus valdymas
Valdykite daugiafunkcijinį įrenginį kaip išmanųjį telefoną su pilnai pritaikyta vartotojo sąsaja



Mobili jungtis
Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilios spausdinimo technologijomis



Saugumas
Saugaus tinklo integravimas, duomenų kodavimas, HDD perrašymas ir pažangi vartotojo autentifikacija



Programėlių sistemos
Didesnis efektyvumas su Konica Minolta programėlėmis



Servisas
Efektyvus spausdinimo aplinkos valdymas, įskaitant automatinį eksploatacinių medžiagų pristatymą, pro-aktyvią techninę priežiūrą ir nuotolinius nustatymus



Aplinkosauga
Eko funkcijos energijos suvartojimo ir išlaidų mažinimui

PRIEDAI

1 PAPILD. FUNKCIJOS

PDF konvertavimas
LK-102v3

OCR teksto atpažinimas
LK-105v4

Barkodų šriftai
LK-106

Unikodų šriftai
LK-107

OCR A and B šriftai
LK-108

Dokumentų konvertavimas
LK-110v2

ThinPrint® klientas
LK-111

Beserverinis spausdinimas
LK-114

Trusted Platform
Module aktyvavimas
LK-115v2

Antivirusinė
LK-116

FOIP aktyvavimas
LK-117



2 JUNGTYS

Fakso plokštė
FK-513

Bevielis tinklas
UK-221

USB I/F priedas
EK-608

USB I/F priedas
EK-609

Biometrinė autentifikacija
AU-102

ID kortelių skaitytuvas

Parengimo priedas
MK-735

3 KITA

Dokumentų padaviklis
DF-633

Originalus dangtis
OC-513

Darbinė lentynėlė
WT-515

10-mygtukų klaviatūra
KP-101

Oro valymo mazgas
CU-101

Parengimo priedas
MK-748

4 TALPOS POPIERIUI

1 x Universalus stalčius
PC-118

2 x Universalus stalčius
PC-218

Didelės talpos stalčius
PC-418

Spintelė
DK-518x

Banerių stalčius
BT-C1e

5 UŽBAIGIMAS

Darbu rūšioklis
JS-506

Priedo kompleksas
MK-603

Vidinis susegiklis
FS-533

Priedo kompleksas
MK-603

Priedo kompleksas
MK-602

Pramušimo priedas
PK-519

Susegimo priedas
FS-539

Priedo kompleksas
MK-603

Perjungiklis
RU-514

Susegimo/bukletavimo
priedas FS-539SD

Priedo kompleksas
MK-603

Perjungiklis
RU-514

Pramušimo priedas
PK-524

LEGENDA

- Būtinasis priedas
- Papildomas
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamai kitais priedais

UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Susegimas kampe



Susegimas dviejuose taškuose



2-jų skylių pramušimas



4-jų skylių pramušimas



Dvipusis



Kombinuotas mixplex/mixmedia



Lenkimas per pusę



Lapų įterpimas, raportas



Laiško principo lenkimas



Bukletavimas



Ofsetinis rūšiavimas



Banerių spausdinimas



Kampinis susegimas (išorinis)

APRAŠYMAS

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

LK-102v3 PDF konvertavimas	PDF/A(1b), PDF kodavimas; skaitmeninis parašas
LK-105v4 OCR teksto atpažinimas	Searchable PDF ir PPTX
LK-106 Barkodai	Palaiiko barkodų spausdinimą
LK-107 Unikodai	Palaiiko unikodų spausdinimą
LK-108 OCR A and B šriftai	Palaiiko OCR A ir B šriftų spausdinimą
LK-110v2 Dokumentų konvertavimas	Sugeneruoja įvairius bylų formatus DOCX, XLSX ir PDF/A
LK-111 ThinPrint® klientas	Persiunčiamų duomenų glaudinimui
LK-114 Beserverinis spausdinimas	Secure ir Follow Me spausdinimo funkcijoms nereikalingas serveris
LK-115v2 TPM aktyvavimas	Trusted Platform Module duomenų šifravimas ir dešifravimo apsaugos modulis
LK-116 Antivirusinė	Bitdefender® Antivirusinė užtikrina skenavimą realiu laiku (įeinantys/išeinantys duomenys)
LK-117 FOIP aktyvavimas	Faksas per IP tinklus (T.38), reikalingas fakso priedas

JUNGTYŠ

EK-608 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis
EK-609 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis; Bluetooth
UK-221 Bevielis tinklas	Bevielio tinklo jungtys
FK-513 Faksų plokštė	Super G3 faksas, skaitmeninio fakso galimybė
MK-735 Parengimo priedas	Identifikavimo kortelių skaitytuvo diegimo priedas
AU-102 Biometrinė autentifikacija	Pirštų venų skenavimas

KITA

DF-633 Dokumentų padaviklis	Automatinis dokumentus vartantis padavimo dangtis; 130 lapų
OC-513 Originalus dangtis	Dangtis vietoj automatinio padavimo dangčio
WT-515 Darbinė lentynėlė	Darbinė lentynėlė vertikaliai panelei
KP-101 10-mygtukų klaviatūra	Naudojama vietoj liečiamojo ekrano
CU-101 Oro valymo mazgas	Sumažina emisijas ir pagerino oro kokybę
MK-748 Parengimo priedas	Instaliavimo priedas Oro valymo mazgui

TALPOS POPIERIUI

PC-118 Universalus stalčius	500 lapų, A5-A3 60-256 g/m ²
PC-218 Universalus stalčius	2x 500 lapų, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Didelės talpos stalčius	2,500 lapų, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Spintelė	Popieriaus ar kt. saugojimui

UŽBAIGIMAS

FS-533 Vidinis susegiklis	50 lapų susegimas, maks. 500 lapų
FS-539 Vidinis susegiklis	50 lapų susegimas; maks. 3,200 lapų
FS-539SD Bukletavimas	50 lapų susegimas; 20 lapų bukletavimas; maks. 2,200 lapų
MK-602 Priedo komplektas	FS-533 instaliavimui
MK-603 Priedo komplektas	FS-533, FS-539/SD, JS-506 instaliavimui
PK-524 Pramušimo priedas FS-539/SD	2/4 skylių pramušimas; automatinis perjungimas
JS-506 Darbų rūšioklis	Atskiria įvairius darbus pvz. gautus fakso pranešimus
PK-519 Pramušimo priedas FS-533	2/4 skylių pramušimas; automatinis perjungimas
RU-514 Perjungiklis	FS-539/SD instaliavimui

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SISTEMOS FUNKCIJOS

Sistemos greitis A4	Iki 25/25 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
Sistemos greitis A3	Iki 12/12 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
Automatinis dvipusis A4	Iki 25/25 psl./min. (vienspalvis/spalvinis)
1 kopija A4	6.8/8.4 sek. (vienspalvis/spalvinis)
Išilimo laikas	Apie 20 sek. (vienspalvis/spalvinis) ¹
Technologija	Lazeris
Spausdinimo milteliai	Simitri® HD polimerizuoti spausdinimo milteliai
Panelės dydis/raiška	7" / 800 x 480
Sistemos atmintis	6,144 MB (stand./maks.)
Sistemos kietasis diskas	256 GB SSD (stand.)
Šąsaja	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (papildomai)
Tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatinis originalų padavimas (papildomai)	Iki 130 originalų; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Popieriaus formatai	A6-A3; baneriai maks. 1,200 x 297 mm
Popieriaus svoris	60-256 g/m ²
Popieriaus talpa	1,100 lapų / 3,600 lapų (stand./maks.)
Stalčius (standartas)	1x 500 lapų; A5-A4; kitų nustatymų; 60-256 g/m ² 1x 500 lapų; A5-A3; kitų nustatymų; 60-256 g/m ²
Stalčius (papildomai)	1x 500 lapų; A5-A3; 60-256 g/m ² 2x 500 lapų; A5-A3; 60-256 g/m ² 1x 2,500 lapų; A4; 60-256 g/m ²
Rankinis padavimas	100 lapų; A6-A3; kitų nustatymų; baneriai; 60-256 g/m ²
Užbaigimas (papildomai)	Ofsetas; grupavimas; rūšiavimas; susegimas; susegimas (išorinis); pramušimas; lenkimas per pusę, laiško principu; bukletavimas
Automatinis dvipusis	A5-A3; 60-256 g/m ²
Popieriaus išvedimas	Iki 250 lapų / iki 3,300 lapų (stand./maks.)

SISTEMOS FUNKCIJOS

Susegimas	Maks. 50 lapų arba 48 lapų + 2 viršeliai (iki 209 g/m ²)
Susegimo talpa	Maks. 100 rinkiniai
Lenkimas laiško principu	Maks. 3 lapų
Laiško principu lenkimo talpa	Maks. 30 rinkiniai; nelimituota (be stalčiaus)
Bukletavimas	Maks. 20 lapų arba 19 lapų + 1 viršelis (iki 209 g/m ²)
Bukletų talpa	Maks. 20 bukletai; nelimituota (be stalčiaus)
Mėnesio aprovimas	Rek. 10,000 lapų; Maks. ² 125,000 lapų
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda iki 24,000 lapų CMY iki 24,000 lapų
Elektros sąnaudos	220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.50 kW
Matmenys (P x I x A)	571 x 661 x 786 mm (be priedų)
Svoris	Apie 70.0 kg (be priedų)

SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

Skiriamoji geba	1,800 (equivalent) x 600 dpi
Emuliacija	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Spausdinimo šriftai	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilus spausdinimas	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) papildomai: WiFi Direct

SKENAVIMO FUNKCIJOS

Skenavimo greitis	Iki 55/55 psl./min. vienpusis (vienspalvis/spalvinis) Iki 20/20 psl./min. dvipusis (vienspalvis/spalvinis)
Skenavimo rezoliucija	Iki 600 x 600 dpi
Skenavimo būdai	Skenavimas į el.paštą (Sau); SMB (Namai); FTP; į dėžutę; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skenavimas
Bylų formatai	JPEG; TIFF; PDF; suspaustas PDF; koduotas PDF; XPS; suspaustas XPS; PPTX; PDF/A papildomai: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenavimo nukreipimas	2,000 adresatai + 100 grupės; LDAP palaikymas

KOPIJAVIMO FUNKCIJOS

Kopijavimo rezoliucija	600 x 600 dpi
Pustoniai	256 pustoniai
Multikopija	1-9,999
Originalo formatas	Maks. A3
Didinimas-mažinimas	25-400% kas 0.1%; automatinis

FAKSIMILINĖS FUNKCIJOS

Standartas	Super G3 (papildomai)
Pranešimo perdavimas	Analoginis; i-Fax; spalvinis i-Fax; IP-Fax
Skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Modemo greitis	Iki 33.6 Kbps
Adresatai	2,000 pavienių + 100 grupių

VARTOTOJŲ DĖŽUTĖS FUNKCIJOS

Saugomi dokumentai	Iki 3,000 dokumentų arba 10,000 lapų
Vartotojų dėžučių tipai	Viešos; asmeninės (su slaptažodžiu arba autentifikacija); grupinės (su autentifikacija)
Sisteminių dėžučių tipai	Saugus spausdinimas; koduoto PDF spausdinimas; fakso priėmimas; fakso persiuntimas

KITOS FUNKCIJOS

Programinis palaikymas	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Saugumas	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtravimas ir priegybų blokavimas; SSL3 ir TLS1.0/1.1/1.2 tinklo komunikacijos; IPsec palaikymas; IEEE 802.1x palaikymas; vartotojo autentifikacija; prisijungimas su autentifikacija; Apsaugotas spausdinimas; Kerberos; kietojo disko kodavimas (AES 256); konfidencialūs fakasai; duomenų šifravimas papildomai: Antivirusinis skenavimas realiu laiku (Bitdefender®); kietojo disko kopija (hard drive mirroring), apsaugotas kopijavimas (Copy Guard, Password Copy)
Apskaita	Iki 1,000 vartotojų; Active Directory palaikymas (vartotojas + slaptažodis + el. paštas + smb katalogas); vartotojo galimų atlikti funkcijų apribojimas; autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (Android) papildomai: biometrinė autentifikacija (pirštų venų skenavimas); ID kortelių autentifikacija (ID kortelių skaitytuvas); autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (iOS)

¹ Įsilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.

² Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

